

而經濟的是把舊垃圾箱的蓋子及四周挖洞。有的人甚至於用塑膠垃圾袋。

砌造堆肥間架時要考慮到堆肥的通風。換句話說，儘可能使磚塊之間距放大。因為使用氧氣的細菌 (Aerobic Bacteria) 比不使用氧氣的細菌 (Anaerobic Bacteria) 分解起有機物來要快好几倍，而且有好的通風，堆肥堆才不會有腐臭的味道。

堆肥堆到底設在什麼地方，完全因人之喜好而方便而決定。籬笆旁或圍牆邊等不難目的地方是好的堆肥坊址。要緊的是要設在離菜園或花園不遠的地方，使用堆肥時才不用搬得太遠。

堆肥的理想方法與準備三明治 (Sandwich) 差不多。一層 6 吋左右的碎草樹葉蓋上一層 2 吋的廐肥，如此一層一層地可以堆到 5 呎之高。如果方便的話，在夾層之間，撒一些土壤或石粉 (Rock Powder) 將更完善。如果您沒有廐肥，石粉之類，只用樹葉與碎草也可作堆肥。

除了通風以外，要使堆肥堆保持潮濕，但不要讓它浸水。每隔二、三天把堆肥翻一翻，內部的生化分解作用就會更快地進行。好的堆肥，一般需氣要一個月左右。在加州由於氣溫高，切碎的樹葉或草屑，兩三星期左右就可變成堆肥。

同鄉們，如果您對堆肥有興趣，隨時都可以試。您不但可以省肥料錢，可以改良土質，而且還可以讓您體會一下台灣鄉村的風土人情，真是一舉數得。我深信您一定會感到不虛此試。



“著書”是一個公開的園地，因為它是公開的，所以本刊所載的文章，除社論外，都是作者個人的看法，未必代表本會的意見或立場，特此聲明。

每次會刊都要靠許多位熱心的會友的幫忙才能順利發行的，這是大家共同努力與合作的結果，我們在此致以由衷的感謝。